

Set-top box XDOME



Caratteristiche Tecniche HD-1000NC

Letto Smart Card integrato:

NDS Videoguard Ufficiale compatibile con l'offerta SKY Italia*

Slot Common Interface compatibile:

Smard Cam, Samsung Cam, per canali a pagamento terrestri, Viaccess, Irdeto, Conax, Nagravision, Cryptoworks, etc.

Ricezione

DVB-S, DVB-S2, DVB-T

Compatibile con impianti:

Monofeed, dual feed, motorizzati e SCR UNICABLE dotati di LNB tipo SCR-Unicable

Uscite Video:

Digitale HDMI
Component YPBPR
Scart (CVBS, Y/C, RGB)
Scart VCR (CVBS, RGB)
Composito RCA

Uscite Audio:

Digitale SPDIF Ottica
Stereo Analogica RCA

Porte di comunicazione

Una porta USB

Comandi LNB:

22kHz \pm 4kHz Tone, DiSEqC 1.0, 1.2 (USALS)

Standard Video:

DVB S, DVB S2, DVB-T

Video decoding:

ISO/IEC 13818-2(MPEG2 video) Main and High Profile to High Level, VC-1 Simple, main and Advanced profile@Level 3, ISO/IEC 14496-10(MPEG Part 10, H.264/AVC) Main and High Profile to Level 4.1

Definizione Video:

1080i, 720p, 576p, 576i

Audio Decoding:

MPEG 1 Layer I, Layer II e Layer III, MPEG 2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC LC, AAC LC+SBR Level2, AAC+Level 2 e Level 4, Windows Media Audio(WMA)

Numero canali memorizzabili:

5000 canali (1000 Terrestri, 4000 Satellitari)

Formati Video:

4:3, 16:9, Letter box

OSD:

Menu grafico animato

Frequenza Ingresso SAT:

950-2150Mhz, livello -25 a -69 dBm, impedenza 75 Ohm, modulazione DVB-S2 - conforme alle EN302 307, DVB-S - conforme alle EN300 421, DVB-S2 : 10~30MBaud e DVB-S : 2~45MBaud

Connettori Ingresso/uscita Satellite:

Connettori F LNB IN/OUT(DVBS/DVBS2) 1 Input e 1 Output, alimentazione LNB 18.3V/13.3Vdc, Max.500mA, protezione dalle sovratensioni, Symbol Rate: 2~45MBaud

Alimentazione:

Alimentatore interno AC 90~250, 50/60Hz

Dotazione:

Telecomando, manuale Italiano, cavo HDMI, cavo Composito.

Dimensioni e Peso:

310 x 237 x 60(mm), 1,10 Kg

Frequenza Ingresso segnale Terrestre:

174MHz ~ 230MHz e 470MHz ~ 862MHz, livello -10 a -70 dBm, impedenza 75Ohm, modulazione OFDM(DVB-T) conforme alle EN 300 744

Connettori Ingresso/uscita Antenna Terrestre:

Connettori antenna terrestre In/Out, tipo Loop Through

*Il prodotto è compatibile con l'offerta SKY con alcune limitazioni. Il Decoder non fornisce i servizi interattivi di Sky come ad esempio: i cd. "mosaici" (cioè le schermate che consentono la divisione dello schermo in diverse finestre, ciascuna selezionabile, come nel caso di Sky TG 24 e del servizio "Sport Interactive"); i servizi di scommesse on-line di Sky; l'EPG settimanale di SKY (cioè l'applicazione interattiva che consente di consultare anticipatamente la programmazione dei canali offerti da Sky e di altri canali accessibili mediante il decoder), nonché i messaggi b-mail ed OSD (cioè le funzioni di messaggistica all'abbonato offerte da Sky). L'acquisto di eventi in pay per view potrebbe risentire della indisponibilità dei servizi interattivi di SKY ed è allo stato possibile solo attraverso chiamata telefonica al numero SKY 199 100 200 (verificare i costi di chiamata sulla guida SKY). Il servizio di assistenza è fornito direttamente dalla XDOME S.r.l. attraverso il numero telefonico a pagamento 899 199 080 (il costo del servizio è pari a 0,624 IVA